

TITAN CARGO MAXX 10W-40

Премиальное дизельное моторное масло для коммерческого транспорта по технологии XTL®. Специально разработано для транспорта оборудованного современной системой снижения токсичности выхлоп и турбонагнетателем. Легкий запуск двигателя и стабильность к старению на протяжении всего периода эксплуатации масла.

Описание

TITAN CARGO MAXX 10W-40 – это премиальное дизельное моторное масло для коммерческого транспорта по технологии XTL®. Технология XTL® (Xtreme Temperature Lubrication – Смазывание при Экстремальных Температурах) обеспечивает максимальную экономию топлива от заливки до замены масла, благодаря его непревзойдённой стабильности против окисления и термического старения.

TITAN CARGO MAXX 10W-40 – гарантирует оптимальную защиту для современных сажевых фильтров и катализаторов и повышает долговечности их работы. Благодаря минимальным потерям на испарение, значительно снижается расход масла на угар и загрязнение турбонагнетателя.

Технология XTL® обеспечивает максимальную производительность при всех возможных температурных условиях, включая запуск двигателя при экстремально-низких температурах.

Сочетание множества полезных свойств и технологии Технология XTL® в одном продукте делает TITAN CARGO MAXX 10W-40 уникальным и превосходящим известные аналоги в классе UHPD (Ultra-High-Performance-Diesel).

Применение

TITAN CARGO MAXX 10W-40 разработан специально для транспорта, оборудованного современной системой снижения токсичности выхлопа.

Старые модели дизельных двигателей в независимости от пробега также могут быть переведены на TITAN CARGO MAXX 10W-40, не требуя при этом промывки.

Продукт совместим с моторными маслами на минеральной или синтетической основе, и при необходимости может смешиваться. Однако такое смешение снижает его потребительские свойства.

Преимущества

- Экономия топлива на 0,5% по сравнению с аналогами того же класса вязкости благодаря технологии XTL®.
- Защищает от образования отложений в двигателе и турбонагнетателе. Это ведет к более высокому уровню надежности и сокращает стоимость технического обслуживания
- Прокачиваемость при низких температурах выше на 23% благодаря технологии XTL®.
- На 27% снижен расход масла на угар благодаря технологии XTL®.
- Для удлинённых интервалов замены масла
- Высокая стабильность к старению, незначительное увеличение вязкости на протяжении эксплуатации масла.
- Лучшая защита для современных систем снижения токсичности выхлопа.
- Хорошая защита от износа при самых напряжённых условиях эксплуатации.
-

Спецификации

- ACEA E9/E7/E6
- API CI-4
- CATERPILLAR ECF-1-a
- JASO DH-2

Рекомендации Fuchs

- CUMMINS CES 20077
- DAF
- MAN M 3277 CRT

Одобрения

- DEUTZ DQC IV-10 LA
- MACK EO-M PLUS / EO-N
- MAN M 3477 / M 3271-1
- MB-APPROVAL 228.51 / 235.28
- MTU DDC TYPE 3.1
- RENAULT RXD / RGD / RLD -2
- SCANIA LA
- VOITH-RETARDER "B"
- VOLVO VDS-3 / CNG

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ



Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	0,856	DIN 51 757
Температура вспышки	°C	246	DIN 2592
Температура застывания	°C	-36	DIN 3016
Вязкость, при 40°C	мм ² /с	84	DIN 51 562
при 100°C	мм ² /с	13,5	DIN 51 562
Динамическая вязкость CCS при -25°C	мПа*с	4100	DIN 51377
Индекс вязкости		164	DIN 2909
Зольность сульфатная	% масс.	0,94	DIN 51575



Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:

ООО Фукс Ойл
125252, РФ, Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12
Тел. (+7 495) 961 27 41
Факс (+7 495) 961 01 90
E-mail: info@fuchs-oil.ru

Fuchs Petrolub AG
Friesenheimer Str. 17, D-68169 Mannheim
Tel. (+49 621) 380200
Fax (+49 621) 3802190
E-mail: contact-de.fpoc@fuchs-oil.de