

RENOLIT FLM серия

Описание

RENOLIT FLM - это серия пластичных смазок, загущенных литиевым мылом. Продукты этой серии готовятся на базе средневязких минеральных масел, содержат антикоррозионные, противоизносные и противозадирные присадки, а также дисульфид молибдена в качестве твёрдой добавки.

Свойства

RENOLIT FLM обеспечивают прекрасную защиту от износа, механически стабильны, препятствуют коррозии, а также отличаются отличной адгезией к металлическим поверхностям и водостойкостью.

Применение

RENOLIT FLM применяются для смазывания всех нагруженных узлов машин и механизмов, эксплуатирующихся в промышленности и на транспорте.

RENOLIT FLM особенно рекомендуются для узлов трения, подверженных сильным механическим, в т.ч. ударным и переменным нагрузкам, а также постоянным и переменным колебаниям. Сюда относятся шарниры равных угловых скоростей, карданные валы, опорно-сцепные устройства седельных тягачей, нагруженные узлы смазки строительной и горнодобывающей техники.

RENOLIT FLM 0 может использоваться в централизованных системах смазки.




RENOLIT FLM 2 имеет одобрение компании MAN для применения по спецификации MAN 285 Li-PF 2.

Спецификации

MAN 285 Li-PF 2 (NLGI 2)

Типовые характеристики

Свойства	Ед.	FLM 0	FLM 2	Метод
Классификация	-	KPF 0 K-30 L-X-CCBB 0	KPF 2 N-30 L-X-CDBB 2	DIN 51 502 ISO 6743-9
Цвет		чёрный		
Вязкость базового масла, 40°C	мм ² /с	100	100	DIN 51 562
100°C	мм ² /с	10	10	DIN 51 562
Температура каплепадения	°C	>180	>180	DIN ISO 2176
Пенетрация, 60 циклов	0,1 мм	355 - 385	265 - 295	DIN ISO 2137
NLGI класс	-	0	2	DIN 51 818
Водостойкость	баллы	0 - 90	0 - 90	DIN 51 807-1
Температурный диапазон	°C	-30 / +120	-30 / +140	



Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: